

Dimensiones en milímetros [pulgadas]



Bomba de vacío seca tipo scroll Agilent IDP-15

WWW.JEVINSTRUMENTS.COM

Ficha técnica



La nueva bomba de vacío de tipo scroll Agilent IDP-15 sin aceite está diseñada para conseguir un funcionamiento extremadamente silencioso (< 50 dBA) y sin apenas vibraciones; además, ofrece una velocidad de bombeo máxima de 15,4 m³/h a 60 Hz y de 12,8 m³/h a 50 Hz.

Su diseño hermético, con el motor y los rodamientos completamente aislados del espacio donde se genera el vacío, consigue una ruta de gas limpia a través de la bomba y, de este modo, elimina el riesgo de contaminación por aceite o grasa.

Especificaciones técnicas

<u> </u>	
Bomba de vacío seca tipo scroll ID	P-15 hermética y de una sola etapa
Velocidad de bombeo máxima	60 Hz: 256 I/min (15,4 m³/h) 50 Hz: 214 I/min (12,8 m³/h)
Medio	Gases que no sean corrosivos, explosivos ni formen partículas
Presión final	1,33 x 10 ⁻² mbar (1 x 10 ⁻² Torr)
Presión máxima de entrada	1,0 atmósfera (0 psig)
Presión máxima de entrada recomendada de forma continua	200 mbar (150 Torr)
Presión máxima de salida a la tensión nominal	1,4 atmósferas (6,5 psig)
Conexión de entrada	NW25
Conexión de salida	Rosca americana hembra de 0,25 pulgadas (se incluye un adaptador NW16)
Purga de gas	Rosca americana hembra de 0,25 pulgadas (dos posiciones)
Manipulación de vapor de agua	Posición 1 de purga de gas: 20,7 gramos/h
según la norma Pneurop 6602	Posición 2 de purga de gas: 235 gramos/h
Temperatura ambiente de funcionamiento	De 5 a 45 °C (de 41 a 113 °F)
Temperatura de almacenamiento	De –20 a 60 °C (de –4 a 140 °F)
Potencia nominal del motor	0,75 HP (560 W)
Tensiones de funcionamiento	100 V CA a 50/60 Hz
	115 V CA a 60 Hz
	220-230 V CA a 50/60 Hz
Protección térmica del motor	Automática
Velocidad de funcionamiento	60 Hz: 1.725 rpm; 50 Hz: 1.450 rpm
Sistema de refrigeración	Refrigerada por aire
Peso	Únicamente la bomba: 34 kg (75 lb); peso de transporte: 45 kg (100 lb)
Dimensiones (alt. x anch. x long., en mm)	364 x 333 x 485
Radio de fuga (con el escape sellado)	< 1 x 10 ⁻⁶ Ncm ³ /s (1 x 10 ⁻⁶ mbar·l/s)
Nivel de ruido	$50 \pm 2 dB(A)$
Nivel de vibraciones en la entrada	< 9 mm·s ⁻¹ rms
Medidor de horas	Lleva integrado un medidor de horas
Emisiones e inmunidad	Norma EN 61236-1:2013 (dispositivo de clase A)





Información para pedidos


Bombas secas tipo scroll IDP-15 y accesorios

Descripción	Referencia
Bomba de vacío seca tipo scroll IDP-15	X3815-64000
Bomba de vacío seca tipo scroll IDP-15 con válvula de aislamiento en la entrada	X3815-64010
Piezas de repuesto	
Kit de repuesto de junta principal (Tip Seal) para bombas IDP-15	X3815-67000
Accesorios	
Juego de caja de transporte	X3815-67001
Kit silenciador de escape	EXSLRSH110
Trampa de entrada	SCRINTRPNW25

Cables de alimentación para motor de corriente alterna IDP-3 y bombas de vacío IDP-7, IDP-10 e IDP-15

Descripción	Referencia
Descripcion	Holofoliola
Europa, 10 A/220-230 V, 2,5 m	656494220
Dinamarca, 10 A/220-230 V, 2,5 m	656494225
Suiza, 10 A/230 V, 2,5 m	656494235
Reino Unido/Irlanda, 13 A/230 V, 2,5 m	656494250
India, 10 A/220-250 V, 2,5 m	656494245
Israel, 10 A/220-230 V, 2,5 m	656494230
Japón, 12 A/100 V, 2,3 m	656494240
Norteamérica, 15 A/125 V, 2,0 m	656458203
Norteamérica, 10 A/230 V, 2,5 m	656494255





Norteamérica y Sudamérica

Agilent Technologies 121 Hartwell Avenue, Lexington MA 02421 (EE. UU.) Tel.: +1 781 861 7200 Fax: +1 781 860 5437

Teléfono gratuito: +1 800 882 7426 vpl-customerservice@agilent.com

Europa y otros países

Agilent Technologies Italia SpA via F.Ili Varian 54, 10040 Leini (Torino) Italia Tel.: +39 011 9979 111 Fax: +39 011 9979 350

Teléfono gratuito: 00 800 234 234 00 vpt-customerservice@agilent.com

Solo para uso en investigación. Prohibido su uso en procedimientos diagnósticos. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2017 Publicado en EE. UU., 24 de marzo de 2017 5991-7604ES









